



Эксклюзивный поставщик компонентов **becool** на рынке России и СНГ

ООО «СПС-ХОЛОД», 192102, Санкт-Петербург, ул. Стрельбицкая, 12, а/я 45;	E-mail: sales@cpsholod.ru
«СПС-ХОЛОД-СПб» (812) 336-5577 (многоканальный), факс (812) 268-7319;	E-mail: spb@cpsholod.ru
«СПС-ХОЛОД-МОСКВА», (495) 602-04-98, (многоканальный), факс (495) 602-04-97;	E-mail: moscow@cpsholod.ru
«СПС-ХОЛОД-ВОРОНЕЖ», тел/факс (473) 220-29-67;	E-mail: voronezh@cpsholod.ru
«СПС-ХОЛОД-БЕЛГОРОД», тел/факс (4722) 23-19-32, 23-19-34;	E-mail: blg@cpsholod.ru
«СПС-ХОЛОД-КРАСНОДАР», тел/факс (861) 279-65-82, 279-65-83;	E-mail: krs@cpsholod.ru
«СПС-ХОЛОД-НОВГОРОД», тел/факс (831) 242-22-91; факс (831) 242-22-91;	E-mail: nn@cpsholod.ru
«СПС-ХОЛОД-КАЗАНЬ», тел/факс (843) 570-78-98, 570-79-07;	E-mail: kazan@cpsholod.ru
«СПС-ХОЛОД-САМАРА», тел/факс (846) 212-03-17;	E-mail: smr@cpsholod.ru
«СПС-ХОЛОД-ЕКАТЕРИНБУРГ», тел/факс (343) 372-12-00 (многоканальный);	E-mail: ekb@cpsholod.ru
«СПС-ХОЛОД-ОМСК», тел (3812) 43-37-17; тел/факс (3812) 43-37-12;	E-mail: omsk@cpsholod.ru
«СПС-ХОЛОД-НОВОСИБИРСК», тел (383) 206-26-45, факс (383) 206-26-75;	E-mail: nsk@cpsholod.ru
«СПС-ХОЛОД-КРАСНОЯРСК», тел (391) 227-46-95, факс (391) 212-19-85;	E-mail: krk@cpsholod.ru
«СПС-ХОЛОД-ИРКУТСК», тел/факс (3952) 55-91-90;	E-mail: irk@cpsholod.ru

## ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ "GARCIA CAMARA" СЕРИИ MC (потолочные наклонные)

Расстояния между ребрами 4 мм

Модель MC	MBS 244AE	MC 14A	MC 29A	MC 43A	MC 57A
Код заказа	03 02 22	03 34 01	03 34 02	03 34 03	03 34 04
Qo при dtm=8 °C, To=-8 °C, Вт.	1006	1435	2870	4306	5741
Расход воздуха, куб. м. / ч.	1200	500	1000	1500	2000
Поверхность теплообмена, кв. м.	5,3	7,8	15,6	23,4	31,2
Вентиляторы: N X D (мм.)	4 x 200	1 x 250	2 x 250	3 x 250	4 x 250
Потребляемый ток , А.	0,80	0,48	0,96	1,44	1,92
Мощность, Вт	99	70	140	210	280
Мощность эл. оттайки, Вт.	1100	700	1,500	2400	3000
Объем труб, л	2,6	2,4	4,8	7,2	9,6
Присоед. р-ры Вход,	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Присоед. р-ры Выход,	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
Габаритные размеры, мм: длина (A)	1322	570	990	1390	1790
ширина (F)	446	588	588	588	588
высота (H)	143	181	181	181	181
Вес, Кг.	17,5	15	21	32	41
Стоимость с ТЭНами, EURO с НДС	432,49	386,19	581,00	737,90	946,49

Расстояния между ребрами 6 мм

Модель MC	MC 13B	MC 26B	MC 39B	MC 52B
Код заказа	03 34 11	03 34 12	03 34 13	03 34 14
Qo при dtm=8 °C, To=-8 °C, Вт.	1290	2580	3870	5160
Расход воздуха, куб. м. / ч.	530	1060	1590	2120
Поверхность теплообмена, кв. м.	5,2	10,4	15,6	20,8
Вентиляторы: N X D (мм.)	1 x 250	2 x 250	3 x 250	4 x 250
Потребляемый ток , А.	0,48	0,96	1,44	1,92
Мощность, Вт	70	140	210	280
Мощность эл. оттайки, Вт.	700	1500	2400	3000
Объем труб, л	2,4	4,8	7,2	9,6
Присоед. р-ры Вход,	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Присоед. р-ры Выход,	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
Габаритные размеры, мм: длина (A)	570	990	1390	1790
ширина (F)	588	588	588	588
высота (H)	181	181	181	181
Вес, Кг.	15	21	32	41
Стоимость с ТЭНами, EURO с НДС	383,00	584,00	737,90	946,49

## ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ СЕРИИ EDS (с двухсторонней раздачей воздуха)

Расстояние между ребрами 3,5 мм (4-х / 6-и полюсные двигатели вентилятора)

Модель EDS	EDS-14A	EDS-16A	EDS-24A	EDS-26A	EDS-34A	EDS-36A
Код заказа	03 35 01	03 35 02	03 35 03	03 35 04	03 35 05	03 35 06
Qo при dtm=8 °C, To=-8 °C, Вт.	2620 / 2201	3625 / 2837	5250 / 4410	7244 / 5669	7874 / 6614	10865 / 8503
Расход воздуха, куб. м. / ч.	2650 / 1750	2550 / 1600	5300 / 3500	5100 / 3200	7950 / 5250	7650 / 4800
Поверхность теплообмена, кв. м.	13,1	19,7	26,25	39,37	39,37	59,05
Вентиляторы: N X D (мм.)	1 x 360	1 x 360	2 x 360	2 x 360	3 x 360	3 x 360
Потребляемый ток , А.	0,55 / 0,28	0,55 / 0,28	1,1 / 0,56	1,1 / 0,56	1,65 / 0,84	1,65 / 0,84
Мощность, Вт	130 / 63	130 / 63	260 / 126	260 / 126	390 / 189	390 / 189
Мощность эл. оттайки, Вт.	650	650	1250	1250	1900	1900
Объем труб, л	2,95	4,42	5,9	8,84	8,84	13,26
Присоед. р-ры Вход,	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
Присоед. р-ры Выход,	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
Габаритные размеры, мм: длина (A)	800	800	1350	1350	1900	1900
ширина (F)	800	800	800	800	800	800
высота (H)	398	398	398	398	398	398
Вес, Кг.	20	23	34	41	47	57
Стоимость с ТЭНами, EURO с НДС	705,19	829,29	1240,19	1417,49	1812,39	2006,39

Расстояние между ребрами 6 мм (4-х / 6-и полюсные двигатели вентилятора)

Модель EDS	EDS-14B	EDS-16B	EDS-24B	EDS-26B	EDS-34B	EDS-36B
Код заказа	03 35 10	03 35 11	03 35 12	03 35 13	03 35 14	03 35 16
Qo при dtm=8 °C, To=-8 °C, Вт.	2427 / 1968	3149 / 2657	4851 / 3934	6298 / 5314	7282 / 5904	9395 / 7927
Расход воздуха, куб. м. / ч.	2750 / 1800	2650 / 1650	5500 / 3600	5300 / 3300	8250 / 5400	7950 / 4950
Поверхность теплообмена, кв. м.	8,2	12,3	16,39	24,6	24,6	36,7
Вентиляторы: N X D (мм.)	1 x 360	1 x 360	2 x 360	2 x 360	3 x 360	3 x 360
Потребляемый ток , А.	0,55 / 0,28	0,55 / 0,28	1,1 / 0,56	1,1 / 0,56	1,65 / 0,84	1,65 / 0,84
Мощность, Вт	130 / 63	130 / 63	260 / 126	260 / 126	390 / 189	390 / 189
Мощность эл. оттайки, Вт.	650	650	1250	1250	1900	1900
Объем труб, л	2,95	4,42	5,9	8,84	8,84	13,26
Присоед. р-ры Вход,	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
Присоед. р-ры Выход,	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
Габаритные размеры, мм: длина (A)	800	800	1350	1350	1900	1900
ширина (F)	800	800	800	800	800	800
высота (H)	398	398	398	398	398	398
Вес, Кг.	20	23	34	41	47	57
Стоимость с ТЭНами, EURO с НДС	745,90	818,49	1190,90	1329,90	1712,90	1960,00